



OLIO ULTRA PROTECT A BASE BIOLOGICA NATURE PROTECT®

Nutre, protegge e abbellisce l'arredamento in legno da giardino. L'Olio Ultra Protect a Base Biologica* Nature Protect® contiene il 90% degli ingredienti naturali*, minerali e di origine biologica. La qualità delle formulazioni della linea Nature Protect® è riconosciuta dall'AFPRAL (Associazione francese per la prevenzione delle allergie) che raccomanda di usare questo prodotto per diminuire il rischio di allergie respiratorie.

* Testato secondo la norma NF EN 16640 e non proveniente da agricoltura biologica

- Direttamente su legno nuovo, non invecchiato preventivamente
- Arredamento da giardino
- Specifico per uso esterno

PREPARAZIONE

1

STEP

- **Legno esotico nuovo:** sgrassare con un panno imbevuto di acetone.
- **Legno grezzo vecchio, macchiato o ingrigito:** pulire con lo **Schiarente Per Legni Ingrigiti Syntilor**.
- **Vecchie finiture (pittura, vernice, ecc.):** levigare con grana 40, 60 e poi 100 oppure sverniciare preventivamente con uno **Sverniciatore Syntilor**.
- Usare un prodotto adeguato a trattare il legno se necessario.

SUGGERIMENTO DELL'ESPERTO

Dopo aver completato la fase della preparazione, con una leggera sgranatura (carta abrasiva con grana 100) su tutte le superfici i pori del legno si apriranno, agevolando la penetrazione del prodotto.

2

STEP

APPLICAZIONE

- Prodotto pronto all'uso, non diluire.
- Agitare energicamente prima e durante l'uso.
- Applicare una 1ª mano sottile in direzione delle fibre del legno (impregnare bene i solchi, le scanalature, i punti di giunzione e le estremità).
- Lasciare penetrare per 30 minuti.
- Applicare una 2ª mano non appena il legno non ha più un aspetto umido.
- Lisciare il prodotto in eccesso con un pennello per evitare che sia eccessivamente brillante e che vi siano sbavature.
- Aspettare almeno 12 ore prima di riusare l'elemento trattato.

3

STEP

CURA E MANUTENZIONE

- Non appena la superficie del legno schiarisce naturalmente a causa delle intemperie e dei raggi UV, applicare direttamente l'**Olio Ultra Protect a Base Biologica Nature Protect** nei punti sbiaditi.
- Qualora il legno non venga trattato immediatamente e curato invece tardivamente, pulire preventivamente con lo **Schiarente Per Legni Ingrigiti Syntilor**.



Sviluppato
e prodotto
in Francia



CARATTERISTICHE TECNICHE


DENSITÀ (a 20 °C)	1,02 circa
CONSISTENZA	Liquido fluido
TEMPO DI ASCIUGATURA (a 20 °C)	Tra 2 mani: 30 minuti Completo: 12 ore
RESA	12 m ² al litro per strato
ASPETTO	Opaco

PRECAUZIONI E CONSERVAZIONE

- Non trattare con mordente né colorare preventivamente. Non applicare su un altro olio.
- Assicurarsi che il legno sia asciutto prima di effettuare le operazioni (3 giorni minimo di bel tempo prima dell'applicazione) e assicurarsi che non vi siano rischi di pioggia durante le 24 ore successive alla 2^a mano.
- Utilizzare solo all'aperto o in un ambiente ben ventilato.
- Non utilizzare a temperature inferiori a 12 °C o superiori a 25 °C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nella confezione originale, chiudendola accuratamente dopo l'uso.
- Conservare al riparo da gelo, calore e umidità.
- La Scheda di Sicurezza di questo prodotto è disponibile sul nostro sito www.syntilor.com

ATTREZZI E PULIZIA

ATTREZZI



PULIZIA DEGLI ATTREZZI

