Aprile 2016

SCHEDA TECNICA

Anne-Carole Burghgraeve

OLIO PER PIANI DI LAVORO NATURE PROTECT®

L'Olio per Piani di Lavoro Nature Protect® Syntilor è un vero e proprio trattamento balsamico curativo che è stato appositamente sviluppato per trattare i piani di lavoro in legno. Li nutre e li protegge dalle ripetute insidie quotidiane. Una formula ecologica che non scende a compromessi in termini di qualità.

- Ideale per tutti i tipi di legno
- Piani di lavoro
- Specifico per uso interno

1 STEP

PREPARAZIONE

- Grazie allo **Sverniciatore** o al **Decerante Syntilor** è possibile mettere a nudo vecchi rivestimenti, ed elementi in legno, per ottenere un legno pulito, privo di sporco e di tracce (oli, cere, lucidature, vecchie vernici, tinture, colori, pitture, ecc.) per poterlo poi levigare (abrasivo grana 40, 60 poi 100).
- Utilizzare un prodotto adeguato a trattare il legno se necessario.
- I legni nuovi o rimessi a nudo devono essere levigati finemente con un abrasivo fine (grana 120). Spolverare con cura.
- Per legni esotici o resinosi (fatwood) occorre sgrassare con acetone.

2 STEP

APPLICAZIONE

- Agitare energicamente la latta prima dell'uso.
- Applicare strati sottili con un pennello.
- Asciugare il prodotto in eccesso con un panno di cotone (procedendo nel senso delle fibre di legno) destinato esclusivamente a tale scopo.
- Lasciare asciugare per 2 ore e poi sgranare (grana 120) prima della mano successiva.
- Ripetere l'applicazione. Per una buona protezione sono necessarie 3 mani.

3 STEP

MANUTENZIONE

- Per quanto riguarda i legni già trattati con **l'Olio per piani di lavoro Nature Protect® Syntilor**, sgranare (grana 120) e applicare un nuovo strato molto sottile.
- Non applicare su legno già trattato con olio tradizionale.

Aprile 2016

SCHEDA TECNICA

Sviluppato e prodotto in Francia

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO DI RESINA	Olio emulsione ad alte prestazioni
DENSITÀ	1,02
CONSISTENZA	Liquido fluido
TEMPO DI ASCIUGATURA (a 20 °C)	Al tatto: 1 ora Tra 2 mani: 2 ore Completa: 12 ore
RESA	20 m² al litro per strato
ASPETTO	Opaco

La dichiarazione ambientale dell**'Olio per piani di lavoro Nature Protect®** è stata depositata sul sito www.declaration-environnementale.gouv.fr ed è consultabile sul nostro sito www.syntilor.com

PRECAUZIONI E CONSERVAZIONE

- Applicare su superfici sane, pulite e asciutte.
- Utilizzare solo all'aperto o in un ambiente ben ventilato.
- Non utilizzare a temperature inferiori a 12 °C o superiori a 25 °C.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nella confezione originale, chiudendola accuratamente dopo l'uso.
- Conservare al riparo da gelo, calore e umidità.
- La Scheda di sicurezza di questo prodotto è disponibile sul sito www.syntilor.com

ATTREZZI E PULIZIA

ATTREZZI

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Le informazioni fornite hanno valore puramente indicativo. Non avranno come conseguenza alcuna garanzia fornita da parte della ditta, né una sua responsabilità per l'utilizzo dei propri prodotti. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Syntilor
50, 8ème Rue - 69800 Saint-Priest
www.syntilor.com
Tél. 04 72 89 06 06