



VERNICE CUCINA E BAGNO

Grazie alla sua tecnologia a microsferi, la **vernice per cucina e bagno** impedisce alle macchie e al grasso di aderire ai mobili e ai rivestimenti in legno. La sua formulazione unica impedisce alla vernice di fare bolle e garantisce una protezione duratura. Facile da applicare grazie alla consistenza gelificata, non cola e resiste in modo duraturo agli urti e alle variazioni di temperatura.

- Tecnologia a microsferi effetto perlescente
- Cucina, bagno, stanze umide
- Speciale per interni

1

PREPARAZIONE

FASE

- **Legni antichi:** applicare il **decapante Syntilor** per mettere a nudo il legno lavorando direttamente sulla superficie senza traccia di vecchie vernici. Levigare con carta abrasiva di grana da 80 a 120, quindi spolverare con cura.
- **Legno nuovo o messo a nudo:** passare una carta abrasiva fine (grana 120). Spolverare con cura.
- Se necessario, trattare con un prodotto adatto al trattamento del legno.

2

APPLICAZIONE

FASE

- Pronto all'uso, non diluire.
- Mescolare bene prima dell'uso.
- Applicare a pennello o con pennellessa su 3 mani abbonanti procedendo nel senso delle fibre del legno.
- Tra una mano e l'altra: lasciare asciugare 2 ore, levigare leggermente (carta abrasiva grana da 120 a 180), quindi spolverare con cura.
- I primi 10 giorni osservare qualche precauzione: evitare di pulire la superficie, di sottoporla a urti, ecc.

3

MANUTENZIONE

FASE

- Pulire con una spugna umida (non abrasiva) e un detergente neutro.



SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE
TECNICHE


PRECAUZIONI
& CONSERVAZIONE

ATTREZZI
& PULIZIA

TIPO DI RESINA	Resina ad alte prestazioni
DENSITÀ	1,02 (± 0,05 in base ai colori)
CONSISTENZA	gel
TEMPI DI ASCIUGATURA (a 20°C)	Al tatto: 30 minuti Tra le mani: 2 ore Completa: 24 ore
RESA	12 m ² al litro per mano
ASPETTO	satinato
ETICHETTA SULLE EMISSIONI	 <p>*informazioni sul livello di emissione delle sostanze volatili nell'aria in ambienti interni, con rischio di tossicità per inalazione, su una scala che parte da A+ (emissioni molto deboli) a C (emissioni forti)</p>
ECOLABEL	

- Applicare su supporti sani, puliti e asciutti.
- Utilizzare soltanto all'aria aperta o in ambienti ben aerati.
- Non applicare a una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio originale, accuratamente chiuso dopo l'uso.
- Conservare al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidità.
- La scheda tecnica di sicurezza di questo prodotto è disponibile al sito www.syntilor.com

ATTREZZI



PULIZIA DEGLI ATTREZZI



Le informazioni riportate sono soltanto indicazioni. Non implicano garanzia dalla parte del produttore, né responsabilità nell'uso dei nostri prodotti. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.