

La **vernice Aspetto legno incerato, mat o brillante Syntilor** è composta da resine poliuretaniche di altissima qualità, che le conferiscono un'eccezionale resistenza alle macchie, agli urti e ai graffi. Formulata con estremo rigore, protegge tutti i mobili e i rivestimenti in legno in ambienti interni (mobili portaoggetti, decorativi, telai di porte, travi, ecc.). Dona una notevole resistenza e un aspetto caldo, nobile e vellutato.

- Protezione duratura: molto decorativo
- Resa perfetta
- Speciale per interni

1

PREPARAZIONE

ASE

- Legni antichi: applicare il decapante Syntilor per mettere a nudo il legno lavorando direttamente sulla superficie senza traccia di vecchie vernici. Levigare con carta abrasiva di grana da 80 a 120, quindi spolverare con cura.
- Legno nuovo o messo a nudo: passare una carta abrasiva fine (grana 120).
 Spolverare con cura.
- Se necessario, trattare con un prodotto adatto al trattamento del legno.

2

ASE

APPLICAZIONE

- Pronto all'uso, non diluire.
- Mescolare bene prima dell'uso.
- Applicare a pennello o con pennellessa su 3 mani abbonanti procedendo nel senso delle fibre del legno.
- Tra una mano e l'altra: lasciare asciugare 2 ore, levigare leggermente (carta abrasiva grana da 120 a 180), quindi spolverare con cura.
- I primi 10 giorni osservare qualche precauzione: evitare di pulire la superficie, di sottoporla a urti, ecc.

3

MANUTENZIONE

Pulire con una spugna umida (non abrasiva) e un detergente neutro.

-ASE





TECNICHE

CONSERVAZIONE **PRECAUZIONI**

TIPO DI RESINA	Resina poliuretanica in dispersione acquosa
DENSITÀ	1,02 (± 0,05 in base ai colori)
CONSISTENZA	untuosa
TEMPI DI ASCIUGATURA (a 20°C)	Al tatto: 30 minuti Tra le mani: 2 ore Completa: 24 ore
RESA	12 m² al litro per mano
ASPETTO	Incerato, mat e brillante
ETICHETTA SULLE EMISSIONI	*informazioni sul livello di emissione delle sostanze volatili nell'aria in ambienti interni, con rischio di tossicità per inalazione, su una scala che parte da A+ (emissioni molto deboli) a C (emissioni forti)
ECOLABEL	EU Ecolabel: FR/044/011

- Applicare su supporti sani, puliti e asciutti.
- Utilizzare soltanto all'aria aperta o in ambienti ben aerati.
- Non applicare a una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio originale, accuratamente chiuso dopo l'uso.
- Conservare al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidità.
- La scheda tecnica di sicurezza di questo prodotto è disponibile al sito www.syntilor.com

ATTREZZI

PULIZIA DEGLI ATTREZZI



